



Pour le marché des toitures terrasses, lancement de la brique acrotère

Bouyer Leroux Terre Cuite vient de développer une **brique à bancher de 20 cm d'épaisseur permettant de réaliser des acrotères bas et hauts en terre cuite**. Le produit dispose d'un DTA qui valide son utilisation en acrotère car les règles de l'art proscrivent les produits creux pour ces ouvrages.



La nouvelle brique acrotère de Bouyer Leroux Terre Cuite a été lancée en octobre 2015. Elle est aujourd'hui autorisée pour la réalisation des acrotères situés en bordure de toitures terrasses pour tout type de bâtiment, de la maison individuelle à toiture plate au collectif avec terrasse accessible ou non au public.

DES BENEFICES POUR LES CONSTRUCTEURS

En logements collectifs comme en maisons individuelles, les toits terrasses se multiplient. Outre l'avantage de réaliser des façades homogènes, cette brique limite les ponts thermiques grâce au couplage d'une planelle thermique en about de plancher sur le dernier niveau ; elle répond ainsi aux exigences de la RT 2012.



CARACTERISTIQUES DE LA BRIQUE ACROTERE

Dimensions en mm : L. 500 x l. 200 x Ht. 219
Nombre de pièces/m² : 9,1
Prix Public HT 2016 : 49,20 €/m²
Date de commercialisation : octobre 2015

La brique acrotère est commercialisée par **bio'bric** sur la France entière.

CONTACT :

Bouyer Leroux Terre Cuite
49280 LA SEGUINIÈRE
www.biobric.com

Relations Presse :

Cécile Roux - Relations Presse
CS 83357 - 9 bis rue du Marché Commun
44333 NANTES Cedex 3
Tél. 02 40 30 26 61
E-mail : presse@cecileroux.fr

Février 2016