

1. Code d'identification unique du produit type: voir tableau
2. Elément permettant l'identification du produit de construction: voir produit et emballage (date de fabrication / nom du produit)
3. Usage : **Briques P de terre cuite pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie protégée**
4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Bouyer Leroux, L'Établère - 49280 La Séguinière
5. Nom et adresse du mandataire : non applicable

6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **2+**
7. Le CTMNC, organisme notifié n°1519 a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle en usine
8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable

9. Performances déclarées suivant spécification technique harmonisée : EN 771-1 :2011 + A1 : 2015			
Caractéristiques essentielles	Performances	Caractéristiques essentielles	Performances
Tolérances dimensionnelles	T _m	Réaction au feu	A1
Plage	R _m	f _{b,h} (* ci-dessous)	> 1,5 N/mm ²
Configuration	Epaisseur des parois < 12,5 mm	Absorption d'eau	Ne pas laisser exposé
Parallélisme des faces de pose	1 mm	Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient (μ) à 5/10 (suivant EN 1745 annexe A)
Planéité des faces de pose	1 mm	Masse volumique apparente et tolérance	≤ 1000 kg/m ³ D _m
Dilatation due à l'humidité	≤ 0,6 mm/m	Substances dangereuses	PND
Adhérence	0,30 N/mm ²	Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel	Conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN
Teneur en sels solubles actifs	S ₀	Isolation acoustique	Suivant masse volumique apparente et configuration
		Résistance thermique	Suivant masse volumique apparente et configuration

Nom produit		BGV PRIMO 15	BGV PV15*	BGV PRIMO	BGV Thermo*	BGV Thermo+*	BGV COSTO	BGV Costo Th+*	BGV 25 Thermo*	BGV UNO	Mono'Mur 30*	Mono'Mur 37,5*	Optibric PV 4G
Code		BGV1531	BGVVP1527	BGVVP2031	BGVTP2031	BGVTP2031	BGVC2031	BGVCTHP2031	BGVT2525	BGVU2031	MONO30	MONO37	OS4G2027
Usine		LS	LS	LS, SM	LS, SM	LS	LS, SM	LS	LS	LS, SM	LS	LS	LS
Dimensions		570x150x314	500x150x274	500x200x314	500x200x314	500x200x314	500x200x314	500x200x314	500x250x249	570x200x314	300x300x212	375x275x212	560x200x274
Résistance à la compression ⊥	Moyenne (N/mm ²)	6	10	7	7	7	8	8	6	6	6,5	8,5	7
Catégorie I	f _b (N/mm ²)	8,1	13,5	7,5	8,8	8,8	10	10	6,6	7,5	7,2	9,5	8,8

10. Les performances du produit noté aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées du point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant noté au point 4

Signé pour Bouyer Leroux et en son nom le 13/10/2020
par R. BESNARD, P.D.G. BOUYER LEROUX

