

1. Code d'identification unique du produit type: voir tableau

2. Elément permettant l'identification du produit de construction: voir produit et emballage (date de fabrication / nom du produit)

3. Usage : **Briques P de terre cuite pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie protégée**

4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Bouyer Leroux, 6 L'Établière - 49280 La Séguinière

5. Nom et adresse du mandataire : non applicable
6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **2+**

7. Le CTMNC, organisme notifié n°1519 a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle en usine

8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable

9. Performances déclarées suivant spécification technique harmonisée : EN 771-1:2011 + A1 : 2015			
Caractéristiques essentielles		Performances	
Tolérances dimensionnelles	Tm	Réaction au feu	A1
Plage	PND	f _{0,h} (* ci-dessous)	> 1,5 N/mm²
Configuration	* ci-dessous : Groupe 3 Sinon Epaisseur des parois < 12,5 mm	Absorption d'eau	Ne pas laisser exposé
Parallélisme des faces de pose	1 mm	Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient (μ) à 5/10 (suivant EN 1745 annexe A)
Planéité des faces de pose	1 mm	Substances dangereuses	PND
Dilatation due à l'humidité	≤ 0,6 mm/m	Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel	Conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN
Adhérence	0,30 N/mm²	Isolation acoustique	Suivant masse volumique apparente et configuration
Teneur en sels solubles actifs	S0	Résistance thermique	Suivant masse volumique apparente et configuration

Nom produit	BGV PV15*	BGV PRIMO	BGV Thermo*	BGV Thermo+	BGV COSTO*	BGV Costo Th+*	BGV UNO	Mono'Mur 30*	Mono'Mur 37,5*
Code	BGV PV1527	BGV P2031	BGV T2031	BGV TP2031	BGV C2031	BGV CTHP2031	BGV U2031	MONO30	MONO37
Usine	LS	LS, SM	LS, MAB, SM	LS	LS, SM	LS	LS, SM	LS	LS
Dimensions	500x150x274	500x200x314	500x200x314	500x200x314	500x200x314	500x200x314	570x200x314	300x300x212	275x375x212
Masse volumique apparente (kg/m³) tolérance : D1	720	560	660	720	690	740	550	830	790
Résistance à la compression L	Moyenne (N/mm²) 10	7	7	7	8	8	6	6,5	8,5
Catégorie I	f _b (N/mm²) 13,5	7,5	8,8	8,8	10	10	7,5	7,2	9,5

10. Les performances du produit noté aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées du point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant noté au point 4