

1. Code d'identification unique du produit type: voir tableau
2. Elément permettant l'identification du produit de construction: voir produit et emballage (date de fabrication / nom du produit)
3. Usage : **Briques P de terre cuite pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie protégée**
4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Bouyer Leroux, 6 L'Établière - 49280 La Ségumière

5. Nom et adresse du mandataire : non applicable
6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 2+
7. Le CTMNC, organisme notifié n°1519 a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle en usine
8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable

Caractéristiques essentielles		Performances	
Tolérances dimensionnelles	Tm	Réaction au feu	A1
Plage	PND	$f_{0,h}$ (* dans tableau ci-dessous)	$> 1,5 \text{ N/mm}^2$
Configuration	Groupe 3	Absorption d'eau	Ne pas laisser exposé
Parallélisme des faces de pose	1 mm	Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient (μ) à 5/10 (suivant EN 1745 annexe A)
Planéité des faces de pose	1 mm	Substances dangereuses	PND
Dilatation due à l'humidité	$\leq 0,6 \text{ mm/m}$	Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel	Conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN
Adhérence	$0,30 \text{ N/mm}^2$	Isolation acoustique	Suivant masse volumique apparente et configuration
Teneur en sels solubles actifs	S0	Résistance thermique	Suivant masse volumique apparente et configuration

Nom produit		BGV PV	BGV 3+	BGV RT1.2	BGV 4G	URBANBRIC	BGV S25	URBAN MUR PREFAB
Code		BGVPV2027	BGV3P2027*	BGVRT122027	BGV4G2027*	URBAN2027*	BGV S2527*	URBANMP2033TC
Usine		COL, GIR, MAB	COL, GIR, MAB	GIR, MAB*	GIR, MAB	COL, GIR, MAB	GIR	MAB
Dimensions		560x200x274	560x200x274	560x200x274	560x200x274	560x200x274	500x250x274	560x200x329
Masse volumique apparente (kg/m³) tolérance : D1		550	580	650	690	650	670	750
Résistance à la compression ⊥	Moyenne (N/mm²)	7	7	7	7	9	9	9
	f _b (N/mm²)	8,8	8,8	8,8	8,8	11,3	10,4	11,3
Catégorie I								

10. Les performances du produit noté aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées du point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant noté au point 4

Signé pour Bouyer Leroux et en son nom le 24/10/2022
par P.-A. CHEMINEL, D.G.A. BOUYER LEROUX