

1. Code d'identification unique du produit type: voir tableau
2. Elément permettant l'identification du produit de construction: voir produit et emballage (date de fabrication / nom du produit)
3. Usage : **Briques P de terre cuite pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie protégée**
4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Bouyer Leroux, 6 L'Établère - 49280 La Séguinière
5. Nom et adresse du mandataire : non applicable

6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 4
7. Organisme notifié : Non Applicable
8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable

9. Performances déclarées suivant spécification technique harmonisée : EN 771-1 :2011 + A1 : 2015			
Caractéristiques essentielles	Performances	Caractéristiques essentielles	Performances
Tolérances dimensionnelles	Tm conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN	Réaction au feu	A1
Plage	PND	fb,h	PND
Configuration	* ci-dessous : épaisseur des parois < 12,5 mm, sinon PND	Absorption d'eau	Ne pas laisser exposé
Parallélisme des faces de pose	1 mm	Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient (μ) à 5/10 (suivant EN 1745 annexe A)
Planéité des faces de pose	1 mm	Substances dangereuses	PND
Dilatation due à l'humidité	$\leq 0,6$ mm/m suivant NF EN 771-1+A1/CN	Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel	Conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN
Adhérence	0,30 N/mm ²	Isolation acoustique	Suivant masse volumique apparente et configuration
Teneur en sels solubles actifs	S0	Résistance thermique	Suivant masse volumique apparente et configuration

Famille	Nom produit	Code	Usine	Dimensions	Masse volumique apparente (kg/m ³) et tolérance : D1	Résistance à la compression $\perp$	
						Catégorie II	
						Moyenne (N/mm ²)	f _b (N/mm ²)
Briques de calepinage Hauteur 107	Calepinage BGV 3+ 560x200x107	CAL3P2011	SMA	560x200x107	PND	7	PND
	Calepinage 4G & PV 560x200x107	CAL4G2011	SMA	560x200x107	PND	6	PND
	Calepinage URBANBRIC 560x200x107	CALURBAN2011	SMA	560x200x107	PND	9	PND
Briques de calepinage Hauteur 212	BGV'PRIMO 500x200x212*	BGVP2021*	LS	500x200x212	590	6	PND
	BGV'THERMO 500x200x212	BGVT2021	LS	500x200x212	PND	6	PND
	BGV'COSTO 500x200x212	BGVC2021	LS	500x200x212	PND	8	PND
	BGV'COSTO Th+ DE CAL 500x200x212	CALCTHP2021	LS	500x200x212	PND	8	PND
	BGV'UNO 500x200x212	BGVU2021	LS	570x200x212	PND	6	PND

Famille	Nom produit	Code	Usine	Dimensions	Masse volumique apparente (kg/m ³) et tolérance : D1	Résistance à la compression $\perp$	
						Catégorie II	
						Moyenne (N/mm ²)	f _b (N/mm ²)
Briques de calepinage Hauteur 219	Calepinage 15JM 560x150x219	CAL1522	LS	560x150x219	PND	10	PND
	BGV'COSTO 500x200x219	BGVC2022	LS	500x200x219	PND	8	PND
	BGV'COSTO TH+ 500x200x219	BGVCTHP2022	LS	500x200x219	PND	8	PND
	BGV'PRIMO 500x200x219	BGVP2022	LS	500x200x219	PND	6	PND
	BGV'THERMO 500x200x219	BGVT2022	LS	500x200x219	PND	6	PND
	BGV'UNO 500x200x219	BGVU2022	LS	570x200x219	PND	6	PND
	Calepinage PV 560x200x219	CALPV2022	GIR, MAB	560x200x219	PND	6	PND
	Calepinage 3+ 560x200x219	CAL3P2022	GIR, MAB	560x200x219	PND	7	PND
	Calepinage 4G 560x200x219	CAL4G2022	GIR, MAB	560x200x219	PND	6	PND
	Calepinage Urban 560x200x219	CALURBAN2022	GIR, MAB	560x200x219	PND	9	PND
	Calepinage Thermo 500x200x219	CALT2022	MAB	560x200x219	PND	6	PND
	Calepinage 25JM 500x250x219	CAL2522	GIR	500x250x219	PND	9	PND
Briques de calepinage Hauteur 274	BGV'COSTO DE CAL 500x200x274	BGVC2027	LS	500x200x274	PND	8	PND
	BGV'COSTO Th+ DE CAL 500x200x274	BGVCTHPCAL2027	LS	500x200x274	PND	8	PND
	BGV'UNO 500x200x274	BGVU2027	LS	500x200x274	PND	6	PND
Arase	Arase Mono 300x300x124	ARA3017	LS	300x300x124	PND	6	PND
	Arase Mono 275x375x124	ARA3717	LS	275x375x124	PND	8	PND
Brique Acrotère	Brique Acrotère 500x200x219*	BACRO20*	LS	500x200x219	630	7	8.3
Briques à bancher	Brique à bancher-acrotère 500x200x274*	BAB2027*	LS	500x200x274	630	6,5	8,1
	Brique à bancher-acrotère 500x200x314*	BAB2031*	LS	500x200x314	640	6,5	8,1

10. Les performances du produit noté aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées du point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant noté au point 4