

1. Code d'identification unique du produit type: voir tableau
2. Élément permettant l'identification du produit de construction: voir produit et emballage (date de fabrication / nom du produit)
3. Usage : **Briques P de terre cuite pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie protégée**.
4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Bouyer Leroux, 6 L'Établière - 49280 La Séguinière
5. Nom et adresse du mandataire : non applicable
6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 2+
7. Le CTMNC, organisme notifié n°15119 a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle en usine
8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable

9. Performances déclarées suivant spécification technique harmonisée : EN 771-1:2011 + A1 : 2015			
Caractéristiques essentielles		Caractéristiques essentielles	
Performances		Performances	
Tolérances dimensionnelles	Tm	Réaction au feu	A1
Plage	PND	$f_{b,h}$	PND
Configuration	Epaisseur des parois $\leq 12.5\text{mm}$	Absorption d'eau	Ne pas laisser exposé
Parallélisme des faces de pose	PND	Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient (μ) à 5/10 (suivant EN 1745 annexe A)
Planéité des faces de pose	PND	Substances dangereuses	PND
Dilatation due à l'humidité	$\leq 0,6\text{ mm/m}$	Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel	Conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN
Adhérence	$0,15\text{ N/mm}^2$	Isolation acoustique	Suivant masse volumique apparente et configuration
Teneur en sels solubles actifs	SO	Résistance thermique	Suivant masse volumique apparente et configuration

Nom produit		Eco'bric	Thermobric G7
Code		ECO203057	G757
Usine		LS	LS
Dimensions		570x200x300	570x200x300
Masse volumique apparente (kg/m³) tolérance : D1		620	680
Résistance à la compression ⊥	Catégorie I		
	Moyenne (N/mm²)	3,2	3,2
	f _b (N/mm²)	4	4

10. Les performances du produit noté aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées du point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant noté au point 4

Signé pour Bouyer Leroux et en son nom le 24/10/2022
par P.-A. CHEMINEL, D.G.A. BOUYER LEROUX