

1. Code d'identification unique du produit type: voir tableau
2. Élément permettant l'identification du produit de construction: voir produit et emballage (date de fabrication / nom du produit)
3. Usage : **Briques P de terre cuite pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie protégée**
4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Bouyer Leroux, 6 L'Établère - 49280 La Séguinière

5. Nom et adresse du mandataire : non applicable
6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **4**
7. Organisme notifié : non applicable
8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable

9. Performances déclarées suivant spécification technique harmonisée : EN 771-1 :2011 + A1 : 2015			
Caractéristiques essentielles	Performances	Caractéristiques essentielles	Performances
Tolérances dimensionnelles	Tm	Réaction au feu	A1
Plage	Rm	f _{b,h}	PND
Configuration	PND	Absorption d'eau	Ne pas laisser exposé
Parallélisme des faces de pose	PND	Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient (μ) à 5/10 (suivant EN 1745 annexe A)
Planéité des faces de pose	PND	Masse volumique apparente et tolérance	PND
Dilatation due à l'humidité	≤ 0,6 mm/m	Substances dangereuses	PND
Adhérence	0,15 N/mm ²	Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel	Conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN
Teneur en sels solubles actifs	SO	Isolation acoustique	Suivant masse volumique apparente et configuration
		Résistance thermique	Suivant masse volumique apparente et configuration

Produit	MEGA'BRIC		BRIQUES TRADITIONNELLES										PLAFONDS		CARRO'BRIC				CARROFLAM	CARROPHON
	MEGA433	MEGA533	BP3520	BP420	BP425	BP430	BP520	BP525	BP530	BP720	BP82557	BP102557	FACIC	MAXIPLA	CARBR48	CARBR68	CARBR96	CARBR148	CARFL96	CARPH98
Usine	SM																			
Dimensions	660x40x330	660x50x330	385x35x200	385x40x200	385x40x250	385x40x300	385x50x200	385x50x250	385x50x300	385x70x200	570x80x250	570x100x250	385x30x250	500x30x250	666x48x500	666x68x500	666x96x500	666x148x500	500x96x450	550x98x500

10. Les performances du produit noté aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées du point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant noté au point 4

Signé pour Bouyer Leroux et en son nom le 22/09/2022
par R. BESNARD, P.D.G. BOUYER LEROUX

