

- Code d'identification unique du produit type: voir tableau
- Elément permettant l'identification du produit de construction: voir produit et emballage (date de fabrication / nom du produit)
- Usage : **Briques P de terre cuite pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie protégée**
- Raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Bouyer Leroux, 6 L'Établière - 49280 La Séguinière
- Norm et adresse du mandataire : non applicable
- Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 4
- Organisme notifié : non applicable
- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable

9. Performances déclarées suivant spécification technique harmonisée : EN 771-1 :2011 + A1 : 2015			
Caractéristiques essentielles	Performances	Caractéristiques essentielles	Performances
Tolérances dimensionnelles	Tm	Réaction au feu	A1
Plage	PND	f _{b,h}	PND
Configuration	PND	Absorption d'eau	Ne pas laisser exposé
Parallélisme des faces de pose	1 mm	Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient (μ) à 5/10 (suivant EN 1745 annexe A)
Planéité des faces de pose	1 mm	Substances dangereuses	PND
Dilatation due à l'humidité	≤ 0,6 mm/m	Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel	Conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN
Adhérence	0,30 N/mm²	Isolation acoustique	Suivant masse volumique apparente et configuration
Teneur en sels solubles actifs	50	Résistance thermique	Suivant masse volumique apparente et configuration

Famille	Brique de calepinage hauteur 219							Brique de calepinage hauteur 107			
Nom produit	Calepinage PV	Calepinage 3+	Calepinage 4G	Calepinage URBAN /RT1.2	Calepinage THERMO	Calepinage BGV 525	Calepinage BGV 3+	Calepinage 4G/PV	Calepinage URBAN /RT1.2		
Code	CALPV2022	CAL3P2022	CAL4G2022	CALURBAN2022	CALT2022	CAL2522	CAL3P2011	CAL4G2011	CALURBAN2011		
Usine	G/R, M/AB				M/AB	G/R	SMA				
Dimensions	560x200x219				500X200X219	500x250x219	560x200x107				
Masse volumique apparente (kg/m³) tolérance : D1	PND										
Résistance à la compression $\perp$ (N/mm²) Catégorie II	7	7	7	9	7	9	7	7	9		

10. Les performances du produit noté aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées du point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant noté au point 4

Signé pour Bouyer Leroux et en son nom le 24/10/2022
par P.-A. CHEMINEL, D.G.A. BOUYER LEROUX

