

1. Code d'identification unique du produit type : voir tableau
2. Elément permettant l'identification du produit de construction : voir produit et emballage (date de fabrication / nom du produit)
3. Usage : **Briques P de terre cuite pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie protégée**
4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Bouyer Leroux, 6 L'Établière - 49280 La Séguinière
5. Nom et adresse du mandataire : non applicable
6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 2+
7. Le CTMNC, organisme notifié n°1519 a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle en usine
8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable

9. Performances déclarées suivant spécification technique harmonisée : EN 771-1 :2011 + A1 : 2015									
Caractéristiques essentielles			Performances			Caractéristiques essentielles			Performances
Tolérances dimensionnelles			Tm			Réaction au feu			A1
Plage			PND			f _{b,h}			PND
Configuration			Groupe 4			Absorption d'eau			Ne pas laisser exposé
Parallélisme des faces de pose			PND			Perméabilité à la vapeur d'eau			Coefficient (μ) à 5/10 (suivant EN 1745 annexe A)
Planéité des faces de pose			PND			Substances dangereuses			PND
Dilatation due à l'humidité			≤ 0,6 mm/m			Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel			Conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN
Adhérence			0,15 N/mm²			Isolation acoustique			Suivant masse volumique apparente et configuration
Teneur en sels solubles actifs			S0			Résistance thermique			Suivant masse volumique apparente et configuration

Nom produit	Brique 500x150x200	Brique C 12 trous à gorge 500x200x200	Brique C à gorge 500x200x265	GELIMATIC 27	Thermobric G7b
	C152050	C202050	C202750	GELIM2027	G750B
Usine	GIR	COL, GIR	COL, GIR	COL, GIR	COL, GIR
Dimensions	500x150x200	500x200x200	500x200x265	500x200x270	500x200x306
Masse volumique apparente (kg/m³) tolérance : D1	660	580	550	580	630
Résistance à la compression $\perp$ Catégorie I	Moyenne (N/mm²)	3,2	2,8	4	4
	f _b (N/mm²)	4	3,2	5	5

10. Les performances du produit noté aux points 1. et 2 sont conformes aux performances déclarées du point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant noté au point 4

Signé pour Bouyer Leroux et en son nom le 24/10/2022
par P.-A. CHEMINEL, D.G.A. BOUYER LEROUX