

- | | |
|---|---|
| 1. Code d'identification unique du produit type: voir tableau | 6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 4 |
| 2. Elément permettant l'identification du produit de construction: voir produit et emballage (date de fabrication / nom du produit) | 7. Organisme notifié : Non Applicable |
| 3. Usage : Briques P de terre cuite pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie protégée | 8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable |
| 4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Bouyer Leroux, 6 L'Établère - 49280 La Séguinière | |
| 5. Nom et adresse du mandataire : non applicable | |

9. Performances déclarées suivant spécification technique harmonisée : EN 771-1 :2011 + A1 : 2015			
Caractéristiques essentielles	Performances	Caractéristiques essentielles	Performances
Tolérances dimensionnelles	Tm conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN	Réaction au feu	A1
Plage	PND	fb,h	PND
Configuration	PND	Absorption d'eau	Ne pas laisser exposé
Parallélisme des faces de pose	PND	Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient (μ) à 5/10 (suivant EN 1745 annexe A)
Planéité des faces de pose	PND	Masse volumique apparente et tolérance	PND
Dilatation due à l'humidité	≤ 0,6 mm/m suivant NF EN 771-1+A1/CN	Substances dangereuses	PND
Adhérence	0,15 N/mm ²	Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel	Conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN
Teneur en sels solubles actifs	S0	Isolation acoustique	Suivant masse volumique apparente et configuration
		Résistance thermique	Suivant masse volumique apparente et configuration

Famille	Code	Usine	Dimensions
MEGA'BRIC	MEGA433	SM	660x40x330
	MEGA533		660x50x330
BRIQUES TRADITIONNELLES	BP420		385x40x200
	BP425		385x40x250
	BP520		385x50x200
	BP525		385x50x250
	BP720		385x70x200
	BP102557		570X100X250
CARRO'BRIC	CARBR48	SM	666x48x500
	CARBR68		666x68x500
	CARBR96		666xx96x500
	CARBR148		666xx148x500
CARROFLAM	CARFL96	LS, SM	500x96x450
CARROPHON	CARPH98	SM	550x98x500

10. Les performances du produit noté aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées du point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant noté au point 4

