

CCO30xxx

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE

Coffre volet roulant collectif C30 - Ht 300 mm


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince



Mortier
traditionnel

COFFRE VOLET ROULANT COLLECTIF C30 HT 300 MM - DISPONIBLE EN 25 LONGUEURS

Description

Le CVR Collectif C30 est dédié au marché du logement collectif. Sa structure en forme de «C» constitue une réservation en façade pour accueillir une menuiserie BBI équipée du bloc baie Stylbloc (SPPF). Ce coffre monobloc offre une solution de fermeture premium : esthétique, pratique et isolante. Utilisé au niveau des ouvertures d'un mur épaisseur 20 cm, le CCO30xxx est invisible de l'extérieur de par une finition enduite en sous-face et de l'intérieur grâce sa trappe affleurante au nu intérieur. Le SAV est sécurisé depuis l'intérieur du logement. Il permet de réduire efficacement les ponts thermiques et assure la continuité de façade 100 % terre cuite. Pour une finition parfaite de l'enduit, le coffre est équipé d'un rail aluminium avec un déport de 15 mm. Sa hauteur est de 300 mm.


Caractéristiques

| CODE PRODUIT | LARG. TABLEAU (mm) | LONG. (mm) | LARG. (mm) | HAUT. (mm) | MONOBLOC | Q ^{TÉ} PRODUIT / ML | POIDS (kg) | Q ^{TÉ} / PALETTE | CODE EAN |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|------------------------------|------------|---------------------------|---------------|
| CCO30060 | 600 | 785 | 200 | 300 | ☑ | 1,27 | 24,60 | 3 | 3661217230900 |
| CCO30070 | 700 | 885 | 200 | 300 | ☑ | 1,13 | 27,80 | 3 | 3661217230917 |
| CCO30080 | 800 | 985 | 200 | 300 | ☑ | 1,02 | 30,90 | 3 | 3661217230924 |
| CCO30090 | 900 | 1085 | 200 | 300 | ☑ | 0,92 | 34,10 | 3 | 3661217230931 |
| CCO30100 | 1000 | 1185 | 200 | 300 | ☑ | 0,84 | 37,20 | 3 | 3661217230948 |
| CCO30110 | 1100 | 1285 | 200 | 300 | ☑ | 0,78 | 40,40 | 3 | 3661217230955 |
| CCO30120 | 1200 | 1385 | 200 | 300 | ☑ | 0,72 | 43,50 | 3 | 3661217230962 |
| CCO30130 | 1300 | 1485 | 200 | 300 | ☑ | 0,67 | 46,70 | 3 | 3661217230979 |
| CCO30140 | 1400 | 1585 | 200 | 300 | ☑ | 0,63 | 49,80 | 3 | 3661217230986 |
| CCO30150 | 1500 | 1685 | 200 | 300 | ☑ | 0,59 | 53,00 | 3 | 3661217230993 |
| CCO30160 | 1600 | 1785 | 200 | 300 | ☑ | 0,56 | 56,10 | 3 | 3661217231006 |
| CCO30170 | 1700 | 1885 | 200 | 300 | ☑ | 0,53 | 59,30 | 3 | 3661217231013 |
| CCO30180 | 1800 | 1985 | 200 | 300 | ☑ | 0,50 | 62,40 | 3 | 3661217231020 |
| CCO30190 | 1900 | 2085 | 200 | 300 | ☑ | 0,48 | 65,60 | 3 | 3661217231037 |
| CCO30200 | 2000 | 2185 | 200 | 300 | ☑ | 0,46 | 68,70 | 3 | 3661217231044 |
| CCO30210 | 2100 | 2285 | 200 | 300 | ☑ | 0,44 | 71,90 | 3 | 3661217231051 |
| CCO30220 | 2200 | 2385 | 200 | 300 | ☑ | 0,42 | 75,00 | 3 | 3661217231068 |
| CCO30230 | 2300 | 2485 | 200 | 300 | ☑ | 0,40 | 78,20 | 3 | 3661217231075 |
| CCO30240 | 2400 | 2585 | 200 | 300 | ☑ | 0,39 | 81,30 | 3 | 3661217231082 |
| CCO30250 | 2500 | 2685 | 200 | 300 | ☑ | 0,37 | 84,50 | 3 | 3661217231099 |
| CCO30260 | 2600 | 2785 | 200 | 300 | ☑ | 0,36 | 87,60 | 3 | 3661217231105 |
| CCO30270 | 2700 | 2885 | 200 | 300 | ☑ | 0,35 | 90,70 | 3 | 3661217231112 |
| CCO30280 | 2800 | 2985 | 200 | 300 | ☑ | 0,34 | 93,90 | 3 | 3661217231129 |
| CCO30290 | 2900 | 3085 | 200 | 300 | ☑ | 0,32 | 97,00 | 3 | 3661217231136 |
| CCO30300 | 3000 | 3185 | 200 | 300 | ☑ | 0,31 | 100,20 | 3 | 3661217231143 |

RECTIFICATION

Non rectifié

ALVÉOLAGE



ÉCONOMIE CIRCULAIRE



COFFRE VOLET ROULANT COLLECTIF C30 HT 300 MM - DISPONIBLE EN 25 LONGUEURS

Les + produit

Solution complète premium : associé au bloc baie Stylbloc (SPPF)

Performance thermique : gain jusqu'à 2 cm d'isolant sur l'ensemble de la façade

Possibilité d'intégration de la solution sur tout ou une partie d'un programme (selon typologies d'appartements)

Réalisation simple et performante de l'étanchéité à l'air

Compatible mur épaisseur 20 cm

Esthétique : intégration du volet roulant dans l'épaisseur de la maçonnerie (invisible intérieur - extérieur)

Pratique : SAV sécurisé depuis l'intérieur du logement

Façade 100 % terre cuite pour un support d'enduit homogène

Monobloc : rapidité de mise en œuvre

Rail aluminium invisible après enduction (ép. d'enduit 15 mm)

COFFRE VOLET ROULANT COLLECTIF C30 HT 300 MM - DISPONIBLE EN 25 LONGUEURS


Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Mortier traditionnel



Biobric 
bouyer leroux