

COURDI46xx

Fiche produit

Tegula 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE

canal'di46

Maison individuelle

Bâtiment non résidentiel



CANAL'DI46 - COURANT COLORIS CORAIL

Description

Grâce au système de tuiles canal'di, les tuiles de chapeaux sont bloquées sur les tuiles de courants. L'accroche est masquée sous le recouvrement de la tuile. L'esthétique de la toiture est identique à celle d'une tuile canal traditionnelle, tout en alliant le confort de pose. Tuile non siliconée, la canal'di favorise l'écoulement des eaux pluviales, la prise des mortiers de scellement, ralentissant l'effet de verdissement.

Caractéristiques

COLORIS	CORAIL	ROUGE	VIEILLI
CODE PRODUIT	COURDI46CO	COURDI46RG	COURDI46VI
CODE EAN	3661216204674	3661216204667	3661216204681

DIMENSIONS (L x l grand cornetmm)	460 x 189
SITE DE FABRICATION	Saint Martin des Fontaines (85)
COMPATIBILITÉ GAMME	Tegula46
QUANTITÉ TUILE / M ²	14 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)
POIDS (kg)	1,90
PUREAU LONGITUDINAL (mm) - sur liteaux	330
PUREAU LONGITUDINAL (mm) - sur voliges	325
PUREAU LATÉRAL (mm)	200 à 230
RECOUVREMENT (mm) - sur liteaux	130
RECOUVREMENT (mm) - sur voliges	135
SUPPORT DE POSE	Pose sur liteaux, Pose sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges)
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 40.22
AVIS TECHNIQUE	DTA 5.1/23-2592
NORME NF	
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 Adresses sur quefairemesdechets.fr

Les + produit

Tuile canal traditionnelle avec système de blocage invisible

Confort de pose & esthétique des tuiles canal traditionnelles réunis

Entretien limité de la toiture

Pureau latéral variable

Système d'accroche anti-glissement

Ration au m² compétitif : dimensions spécifiques à Tegula

9 combinaisons de coloris possibles

Tegula 
bouyer leroux