

DC27xxx

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE

1/2 coffre volet roulant - Ht 270 mm

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince



Mortier
traditionnel

1/2 COFFRE VOLET ROULANT HT 270 MM - DISPONIBLE EN 31 LONGUEURS

Description

Le 1/2 coffre (CVR) terre cuite est utilisé au niveau des ouvertures d'un mur épaisseur 20 cm. Il permet l'intégration d'une menuiserie de type bloc baie inversée (BBI). Il permet de réduire efficacement les ponts thermiques et assure la continuité de façade en brique, avant application de l'enduit. Ce coffre est également équipé d'un rail aluminium en façade affleurant de 15 mm pour une finition parfaite de l'enduit.


Caractéristiques

CODE PRODUIT	LARG. TABLEAU (mm)	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	MONOBLOC	Q ^{TÉ} PRODUIT / ML	POIDS (kg)	Q ^{TÉ} / PALETTE	CODE EAN
DC27050	500	670	200	270	☑	1,49	12,30	5	3661216204186
DC27060	600	770	200	270	☑	1,30	14,70	5	3661216124316
DC27070	700	870	200	270	☑	1,15	16,50	5	3661216124323
DC27080	800	970	200	270	☑	1,03	18,30	5	3661216124330
DC27090	900	1070	200	270	☑	0,93	20,10	5	3661216124347
DC27100	1000	1170	200	270	☑	0,85	21,90	5	3661216124354
DC27110	1100	1270	200	270	☑	0,79	23,70	5	3661216124361
DC27120	1200	1370	200	270	☑	0,73	25,50	5	3661216124378
DC27130	1300	1470	200	270	☑	0,68	27,40	5	3661216124385
DC27140	1400	1570	200	270	☑	0,64	29,20	5	3661216124392
DC27150	1500	1670	200	270	☑	0,60	31,00	5	3661216124408
DC27160	1600	1770	200	270	☑	0,56	32,80	5	3661216124415
DC27170	1700	1870	200	270	☑	0,53	34,60	5	3661216124422
DC27180	1800	1970	200	270	☑	0,51	36,40	5	3661216124439
DC27190	1900	2070	200	270	☑	0,48	38,20	5	3661216124446
DC27200	2000	2170	200	270	☑	0,46	40,00	5	3661216124453
DC27210	2100	2270	200	270	☑	0,44	41,90	5	3661216124460
DC27220	2200	2370	200	270	☑	0,42	43,70	5	3661216124477
DC27230	2300	2470	200	270	☑	0,40	45,50	5	3661216124484
DC27240	2400	2570	200	270	☑	0,39	47,30	5	3661216124491
DC27250	2500	2670	200	270	☑	0,37	49,10	5	3661216124507
DC27260	2600	2770	200	270	☑	0,36	50,90	5	3661216124514
DC27270	2700	2870	200	270	☑	0,35	52,70	5	3661216124521
DC27280	2800	2970	200	270	☑	0,34	54,50	5	3661216124538
DC27290	2900	3070	200	270	☑	0,33	56,30	5	3661216124545
DC27300	3000	3170	200	270	☑	0,32	58,20	5	3661216124552
DC27310	3100	3270	200	270	Coffre abouté	0,31	60,00	5	3661216124569
DC27320	3200	3370	200	270	Coffre abouté	0,30	61,80	5	3661216124576
DC27330	3300	3470	200	270	Coffre abouté	0,29	63,60	5	3661216124583
DC27340	3400	3570	200	270	Coffre abouté	0,28	65,40	5	3661216124590
DC27350	3500	3670	200	270	Coffre abouté	0,27	67,20	5	3661216124606

RECTIFICATION

Non rectifié

ALVÉOLAGE



ÉCONOMIE CIRCULAIRE



1/2 COFFRE VOLET ROULANT HT 270 MM - DISPONIBLE EN 31 LONGUEURS

Les + produit

Traitement efficace du pont thermique au droit des ouvertures

Continuité des matériaux de gros œuvre (maçonneries homogènes)

Rail aluminium invisible après enduction (ép. d'enduit 15 mm)

Rapidité de mise en œuvre

Compatible avec les menuiseries BBI (Bloc baie inversée) de l'ensemble des fabricants

Réalisation simple et performante de l'étanchéité à l'air

Compatibilité avec tout type de mur de 20 cm

Livraison avec une sous-face PVC blanche

Intégration du volet roulant et de l'isolant dans l'épaisseur de la maçonnerie (invisible)

1/2 COFFRE VOLET ROULANT HT 270 MM - DISPONIBLE EN 31 LONGUEURS


Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Mortier traditionnel



Biobric 
bouyer leroux